

## Клеммная коробка - C S4 A 382X458X210 - 0899646

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Клеммная коробка, материал: Высококачественная сталь 304 / 1.4301, поверхностное сопротивление: сатинированный, серебристый, 382 мм x 458 мм x 210 мм, тип замка: Дверь со сменным шарниром, комплект поставки - АТД: Дверной шарнир с затвором на четверть оборота, Монтажная плата, ключ с двумя бородками, Крепежный кронштейн в комплекте с винтами, Штифты заземления M12, расположенные снаружи, Инструкция по монтажу, Дверной шарнир с затвором на четверть оборота

### Преимущества для Вас

- ✓ Инновационный ассортимент высококачественных корпусов из нержавеющей стали для подбора индивидуальных клеммных коробок
- ✓ Сокращение затрат на монтаж и допуски благодаря полностью укомплектованным клеммным коробкам
- ✓ Возможна установка фланцевых пластин с четырех сторон корпуса вместе с уплотнительной защитой
- ✓ Дополнение корпусов резьбой, отверстиями и прямоугольными вырезами при учете требований стандартов

RoHS

### Коммерческие данные

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица    | 1 stk                                                                                                   |
| GTIN                   | <br>4 055626 286884 |
| GTIN                   | 4055626286884                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки) | 99,990 GRM                                                                                              |
| Примечание             | Позаказное производство (возврат невозможен)                                                            |

### Технические данные

#### Общие сведения

|                   |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| Комплект поставки | Дверной шарнир с затвором на четверть оборота |
|                   | Монтажная плата                               |
|                   | ключ с двумя бородками                        |
|                   | Крепежный кронштейн в комплекте с винтами     |
|                   | Штифты заземления M12, расположенные снаружи  |
|                   | Инструкция по монтажу                         |
| Цвет              | серебристый                                   |

#### Размеры

|        |        |
|--------|--------|
| Ширина | 382 мм |
| Высота | 458 мм |

## Клеммная коробка - C S4 A 382X458X210 - 0899646

### Технические данные

#### Размеры

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Глубина                                  | 210 мм |
| Ширина зазора, макс. длина несущей рейки | 652 мм |
| Толщина материала, макс.                 | 1,5 мм |

#### Общие сведения

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| Материал корпуса     | Высококачественная сталь 304 / 1.4301         |
| Качество поверхности | сатинированный                                |
| Указание             | Кернение 240                                  |
| Крепление крышки     | Дверь со сменным шарниром                     |
| Указание             | Затвор на четверть оборота с двойной бородкой |
| Крепежное устройство | Внешние крепежные фланцы                      |
| Материал, уплотнение | Силикон                                       |

#### Окружающие условия

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Степень защиты корпуса (IP)    | IP66              |
| Степень защиты                 | I                 |
| Степень защиты (IK)            | 7,00 Дж           |
| Температура в рабочих условиях | -55 °C ... 135 °C |

### Сертификаты

#### Сертификаты

##### Сертификаты

UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

##### Сертификация для взрывоопасных зон

IECEEx / ATEX / EAC Ex

#### Подробности сертификации

|           |                                                                                     |                                                                                                                                                       |         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| UL Listed |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | E471053 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|            |                                                                                     |                                                                                                                                                       |         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| cUL Listed |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | E471053 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

## Клеммная коробка - C S4 A 382X458X210 - 0899646

### Сертификаты

cULus Listed



Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>