



Основные характеристики

Тип устройства или его аксессуаров	Коммуникационная карта
Совместимость серий продукта	Altivar 61 Altivar 71 Altivar 61Q Altivar 71Q
Протокол порта обмена данными	Modbus ASCII Modbus RTU Uni-Telway
Тип разъема	9-конт. розетка SUB-D
Скорость передачи	19200 bps 4800 bps 9600 bps
Тип смещения	Резисторы смещения отсутствуют Два резистора смещения 4,87 кОм
Физический интерфейс	2-проводн. RS 485 для Modbus 4-проводн. RS485 для Modbus 2-проводн. RS 485 для Uni-Telway

Дополнительные характеристики

Кол-во адресов	1...247 для Modbus 1...147 для Uni-Telway
Формат данных	Modbus ASCII - 7 бит, нечет или чет, 1 или 2 стоповых бит Modbus RTU - 7 бит, нечет или чет, 1 или 2 стоповых бит Modbus RTU - 8 бит, без проверки на четность, 2 стоповых бит Modbus RTU - 8 бит, нечет, чет или без проверки на четность, 1 стоповый бит Uni-Telway - 8 бит, нечет, 1 стоповый бит
Служба обмена данными	Идентификация карты (Uni-Telway) Профиль CiA 402 (Modbus) Мониторинг обмена данными (Modbus) Мониторинг обмена данными может быть запрещен, фиксированн. Диагностика (08) (Modbus) Профиль вв/выв. (Modbus) Зеркало (FAh) (Uni-Telway) Версия протокола (30h) (Uni-Telway) Идентификатор устройства считывания (43) (Modbus) Счетчики ошибок чтения (A2h) (Uni-Telway) Регистр временного хранения считывания (03) (Modbus) Регистры считывания входов (04) (Modbus) Read object (36h) (Uni-Telway) Слово считывания (04h) (Uni-Telway)

Составные регистры чтения/записи (23) (Modbus)
Сброс счетчиков (A4h) (Uni-Telway)
Составные регистры записи (16) (Modbus)
Объект записи (37h) (Uni-Telway)
Одиночный регистр записи (06) (Modbus)
Слово записи (14h) (Uni-Telway)

Тип дисплея	1 светодиод для ERR (отказ) 1 светодиод для RUN (состояние) Графический дисплейный терминал для принятое слово управления Графический дисплейный терминал для принятое контрольное значение
Масса продукта	0,3 кг

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---
