



Основные характеристики

Диапазон	TeSys
Краткое название устройства	LUL
Тип устройства или его аксессуаров	Модуль связи
Совместимость изделий	LUCA LUCB LUCC LUCD LUCL LUCM
Область применения	Связь
Совместимость серий продукта	TeSys TeSys U LUB non reversing power base TeSys TeSys U LU2B reversing power base

Дополнительные характеристики

Доступные функции	Модуль связи
Исполнение выключателя	Втычной
Место монтажа	Передняя сторона
Физический интерфейс	CAN
Тип шины	Advantys STB
Тип кабельного разъема	Fire Wire
Протокол порта обмена данными	CAN2.0A CAN2.B
Адресация	Самоадресация
Скорость передачи	800 kbit/s
Потребляемый ток	1.5 мА при 24 V пост. ток 20...28 V
Логический вход	Положительный при 24 V пост. ток - 7 мА
Время выполнения команды выключателем	10 ms +/- 30 % переход в состояние 0 10 ms +/- 30 % переход в состояние 1
Тип входа	Резистивные
Количество выходных реле	1 2 назначенные для работы с интеллектуальным пускателем
[Us] номинальное напряжение сети	24 В постоянный ток
Выходной ток	<= 500 mA

Коммутационная способность по току	0.5 мА при 24 V
Локальная индикация	3 светодиода передняя панель
Межполюсный шаг	3.81 мм
Присоединения	Винтовой зажим 2 кабель 0.5 мм ² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник Винтовой зажим 1 кабель 0.14...1 мм ² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник Винтовой зажим 1 кабель 0.14...1 мм ² - жесткость кабеля: жесткий - без кабельный наконечник Винтовой зажим 1 кабель 0.25...0.5 мм ² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник Винтовой зажим 1 кабель 0.25...1 мм ² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник Винтовой зажим 2 кабель 0.14...0.5 мм ² - жесткость кабеля: жесткий - без кабельный наконечник Винтовой зажим 2 кабель 0.14...0.75 мм ² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник Винтовой зажим 2 кабель 0.25...0.34 мм ² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник
Соответствующий тип кабеля	AWG 26...AWG 16
Момент затяжки	0.2...0.25 Н·м - с помощью отвертки 2.5 мм

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	-25...55 °C
Степень защиты IP	IP20 IEC 60529

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---