

Базовый клеммный блок - UM122-FLK16/EX-MB/8 - 2968467

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Взрывозащищенное основание модулей, искробезопасное, для установки 8 модулей Process Interface (PI-Ex-...).



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 017918 939458
GTIN	4017918939458
Вес/шт. (без упаковки)	425,200 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Указание

Ограничение износа	ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок
--------------------	--

Размеры

Ширина	125 мм
Высота	127,5 мм
Глубина	92 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 60 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 75 °C

Общие сведения

Номинальное напряжение	20 V DC ... 35 V DC
Тип изоляционного материала, корпус	Полиамид РА, неусиленный, поликарбонат РС, ПВХ
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
Цвет	зеленый

Базовый клеммный блок - UM122-FLK16/EX-MB/8 - 2968467

Технические данные

Общие сведения

Соответствие нормам	Соответствие CE
ATEX	# II (1) GD [EEx ia] IIC

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
Соответствие нормам	Соответствие CE
ATEX	# II (1) GD [EEx ia] IIC

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

ATEX / ATEX

Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	---	--------------------------