

Кабельный ввод - G-INS-M50-L68L-PNES-GY - 1411129

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Кабельный ввод, материал резьбового соединения: PA, наружный диаметр кабеля 30 мм ... 36 мм, экранировка: нет, резьба соединительной части: M50 x 1,5, цвет: серебристо-серый RAL 7001

Преимущества для Вас

✓ Полимер соответствует требованиям UL 746C f1

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 922616
GTIN	4046356922616
Вес/шт. (без упаковки)	98,600 GRM

Технические данные

Размеры

Длина	71 мм
Раствор ключа - накидная гайка	60 мм
Раствор ключа патрубок	60 мм
Шестигранный, диаметр описанной окружности	67,7 мм
Длина, резьба	18 мм
Диаметр проходного отверстия	50,1 мм ... 50,3 мм
Наружный диаметр кабеля	30 мм ... 36 мм
	30 мм ... 38 мм (при UL 514 B)

Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP68 (5 bar / 0,5 h)
	IP66
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 100 °C (статическая)

Общие сведения

Кабельный ввод - G-INS-M50-L68L-PNES-GY - 1411129

Технические данные

Общие сведения

Количество проводов	1
Материал резьбового соединения	PA
Материал кабельного сальника	Неопрен
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
	V2 (Корпус)
Экранирован.	нет
Тип резьбы, сторона подключения	M50 x 1,5
	M50
Момент затяжки	8 Нм (Патрубки: EN 62444)
	8 Нм (Патрубки: EN 62444)
	20 Нм (при UL514 B: накидная гайка)
Цвет	серебристо-серый RAL 7001
Категория по ударному воздействию	4
Исполнение приспособления для снятия растягивающего усилия	A
Указания по монтажу	1) смонтировать штуцер резьбового соединения в корпусе с корректным моментом затяжки 2) ввести проводник 3) затянуть накидную гайку с корректным моментом затяжки
Производитель	BIMED
Обозначение изготовителя	BM-09

Стандарты и предписания

Без галогенов	нет
Подключение согласно стандарту	CSA
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

CSA / UL Listed / cUL Listed / VDE Zeichengenehmigung / cULus Listed

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

Кабельный ввод - G-INS-M50-L68L-PNES-GY - 1411129

Сертификаты

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	115116
UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E199260
cUL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E199260
VDE Zeichengenehmigung		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40024418
cULus Listed			