

Кабельный ввод - HC-B-G-M25-EC-AL - 1411446

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Кабельное резьбовое соединение EVO с ЭМВ и байонетным разъемом, серия В, размер M25, диаметр проводника 11-16 мм



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 932387
GTIN	4046356932387
Вес/шт. (без упаковки)	81,300 GRM

Технические данные

Размеры

Раствор ключа - накидная гайка	27 мм
Наружный диаметр кабеля	11 мм ... 16 мм

Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP66
	IP67
Класс защиты (NEMA)	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C (статическая)

Общие сведения

Тип резьбового соединения	M25
Количество проводов	1
Материал	Из алюминия, литье под давлением, антикоррозийное покрытие
Материал корпуса	Алюминиевое литье под давл., коррозионностойкий

Кабельный ввод - HC-B-G-M25-EC-AL - 1411446

Технические данные

Общие сведения

Материал резьбового соединения	Алюминий
Материал, прижимная винтовая деталь	латунь, никелированный
Материал, уплотнение	NBR
Материал кабельного сальника	NBR
Материал уплотнения	NBR (Уплотнительное кольцо)
Экранирован.	есть
Тип резьбы, сторона подключения	Байонетный зажим В металлический
Момент затяжки накидной гайки	7,50 Нм
Цвет	серебристый

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E255026
---------------	---	---	---------

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E255026
----------------	---	---	---------

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------

Кабельный ввод - HC-B-G-M25-EC-AL - 1411446

Сертификаты

cULus Recognized



Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>