

Усадочный кембрик - WMS 2,4 (EX4)RL BK - 0800427

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Усадочный кембрик, рулон, черный, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK W: без надписи, без перфорации, тип монтажа: надевание, диапазон диаметра кабеля: 0,8 ... 2,4 мм, размер маркировочного поля: 4 x 120000 мм

Преимущества для Вас

- ✓ Они поставляются в рулонах для нарезания, для печати на обеих сторонах можно использовать принтер THERMOMARK W2
- ✓ В процессе печати термоусадочные кембрики автоматически перфорируются или нарезаются на желаемую длину
- ✓ MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
- ✓ CSA C22.2 № 198.1 (125 °C, 600 B, All tubing)
- ✓ UL 224 (125 °C, 600 B, All tubing)
- ✓ Отдельные маркеры могут нарезаться на произвольную длину до 1 м

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 626255
GTIN	4046356626255
Вес/шт. (без упаковки)	464,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина (b)	120 м
Ширина (a)	4 мм
Диаметр кабеля	0,8 мм ... 2,4 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-55 °C ... 135 °C
---	-------------------

Общие сведения

Цвет	черный
Материал, базовый элемент	Полиолефин

Усадочный кембрик - WMS 2,4 (EX4)RL BK - 0800427

Технические данные

Общие сведения

Исполнение	Усадочный кембрик
Составная часть	без галогенов
Материал	Полиолефины
Устойчивость к истиранию	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Надпись	без надписи
Тип монтажа, маркировка	надевание

Стандарты и предписания

Устойчивость к истиранию	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
--------------------------	-----------------------------