

Кабельный наконечник - AI 0,34- 8 TQ - 3203066

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Кабельный наконечник, длина наконечника: 8 мм, длина: 12,5 мм, цвет: бирюзовый

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	100 stk
Минимальный объем заказа	100 stk
GTIN	 4 046356 013017
GTIN	4046356013017
Вес/шт. (без упаковки)	0,060 GRM

Технические данные

Размеры

Длина (b)	12,5 мм
Длина зачищаемой части, макс.	10 мм
Длина наконечника	8 мм
Внутренний размер изолирующих бортиков (d)	2 мм
Диаметр наконечника	0,8 мм
Толщина изолирующей втулки	0,25 мм
Толщина стенки гильзы	0,15 мм

Окружающие условия

Температура при кратковременном токе	120 °C
Температура продолжительного воздействия, макс	105 °C (-40 °C без нагрузки / 0 °C с динамической нагрузкой)

Общие сведения

Цвет	бирюзовый
Составная часть	не содержит силикона и галогенов
Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB
Материал	CU-DHP

Кабельный наконечник - Al 0,34- 8 TQ - 3203066

Технические данные

Общие сведения

Покрытие	оцинкованы гальваническим методом
----------	-----------------------------------

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CSA
Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

CSA / CSAus / cCSAus

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	247397
-----	---	---	--------

CSAus		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	247397
-------	---	---	--------

cCSAus			
--------	---	--	--