

Кабельный ввод - G-INVEN-M12-M67N-PNES-BK - 1424535

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Кабельный ввод, материал резьбового соединения: PA, наружный диаметр кабеля 4 мм ... 7 мм, экранировка: нет, резьба соединительной части: M12 x 1,5, цвет: иссиня-чёрный RAL 9005, с элементом компенсации давления и плоским уплотнением, с плоским уплотнителем

Описание изделия

Кабельный ввод со встроенным элементом компенсации давления. Предотвращает образование разгерметизации в корпусе. Мембрана: водоотталкивающая и непачкающаяся

Преимущества для Вас

- ✓ снижает образование конденсата
- ✓ Винтовое соединение со встроенным элементом компенсации давления

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 stk
Минимальный объем заказа	5 stk
GTIN	 4 055626 374406
GTIN	4055626374406
Вес/шт. (без упаковки)	6,350 GRM

Технические данные

Размеры

Длина	33 мм
Раствор ключа - накидная гайка	19 мм
Раствор ключа патрубок	19 мм
Длина, резьба	8 мм
Диаметр проходного отверстия	12,1 мм ... 12,2 мм
Наружный диаметр кабеля	4 мм ... 7 мм
	4 мм ... 8 мм (при UL 514 B)

Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP67
-------------------	------

Кабельный ввод - G-INVEN-M12-M67N-PNES-BK - 1424535

Технические данные

Условия окружающей среды

	IP66
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 100 °C (статическая)

Общие сведения

Исполнение	с элементом компенсации давления и плоским уплотнением
Количество проводов	1
Материал резьбового соединения	PA
Материал кабельного сальника	CR
Материал уплотнения	NBR (Плоское уплотнение)
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
Экранирован.	нет
Тип резьбы, сторона подключения	M12 x 1,5
	M12
Момент затяжки	2 Нм (Накидная гайка)
	2 Нм (Патрубки)
	2 Нм (при UL514 В: накидная гайка / опоры)
Цвет	иссиня-чёрный RAL 9005
Категория по ударному воздействию	5
Исполнение приспособления для снятия растягивающего усилия	A
Расход воздуха	25 (л/ч при разности давлений 70 мбар)
Производитель	BIMED
Обозначение изготовителя	BMVG-2S

Стандарты и предписания

Без галогенов	нет
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Кабельный ввод - G-INVEN-M12-M67N-PNES-BK - 1424535

Сертификаты

Подробности сертификации

UL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

E199260

cUL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

E199260

cULus Recognized

