



## Основные характеристики

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Диапазон                           | ClimaSys                 |
| Наименование изделия               | ClimaSys CR              |
| Тип устройства или его аксессуаров | Резистивный нагреватель  |
| Диапазон мощности                  | 55 W                     |
| Входное напряжение                 | 12...24 В постоянный ток |

## Дополнительные характеристики

|                                      |                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рабочее положение                    | Вертикальный                                                                                                                    |
| Рабочая температура окружающей среды | -40...70 °C                                                                                                                     |
| Степень защиты IP                    | IP20                                                                                                                            |
| Сертификация продукта                | UL<br>VDE                                                                                                                       |
| Материал                             | Экструдированный алюминий для корпус                                                                                            |
| Условия эксплуатации                 | Требуется электрическая защита<br>Нагреватели должны быть установлены с контроллером температуры<br>Воздухонепроницаемый корпус |
| Монтаж                               | Защелками                                                                                                                       |
| Монтажная опора                      | DIN рейка 35 мм                                                                                                                 |

## Экологичность предложения

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br> Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH                                                          | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br>Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.                                                |

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|