

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# ZART12DM

## ПУЛЬТ РАДИОУП. КРАНОМ, С ДИСПЛ.

### ZART12DM



### Основные характеристики

Серия продукта	Harmony XAR
Тип устройства или его аксессуаров	Переносной пульт ДУ
Краткое название устройства	ZART
Тип кнопки управления	6 задаваемых кнопки для управления движением 6 задаваемых дополнительных кнопок

### Дополнительные характеристики

Применение устройства	Master in multiple bridge control (tandem) Slave in multiple bridge control (tandem) Master and slave in multiple bridge control (tandem)
Материал	Шкаф : PC (поликарбонат) Шкаф : PBT (полибутилентерефталат) Крышка : PP (полипропилен) Защитная крышка : Каучук EPDM
Доступные функции	Вибрация Изменение скорости перемещения
Тип дисплея	ЖК дисплей 34 x 42 мм
Рабочее расстояние	50 м
Механическая стойкость	4,5 м Стойкость к свободному падению в соответствии с IEC 60068-2-27
Тип сети обмена данными	Беспроводной : bluetooth
Частота передачи	2.4 ГГц
Макс. дальность обнаружения	100 м В свободном поле
Время выполнения команды выключателем	< 300 ms в полный дуплекс
Время заряда	900 с
Автономия	30 ч
Тип батареи	Перезаряжаемая
Механическая износостойкость	5000000 циклы
Срок службы	5 г.
Ширина	100 мм
Высота	340 мм
Глубина	90 мм
Масса продукта	0.65 кг

## Условия эксплуатации

Соглашение по радиооборудованию	ANATEL SRRC FCC RSS ICASA ARIB
Степень защиты IP	IP65
Степень защиты NEMA	NEMA 4
Рабочая температура окружающей среды	> -20...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	> -20...45 °C
Рабочая высота	0...2000 м
Высота хранения	0...3000 м
Виброустойчивость	0,075 мм (частота= 10...55 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
Ударопрочность	100 gn в соответствии с IEC 60068-2-27
Относительная влажность	0...95 % (температура : > -20...60 °C) (рабочая)
Сертификация продукта	CE CSA C-Tick UL EAC JIS KC