


Технические характеристики продукта

Характеристики

04735

Prisma Plus - Серия P - Комплект для подсоединения «шинопровод/аппарат», 3п, 3200А



Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Тип устройства или его аксессуаров	Интерфейс и подключение Canalis
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Принадлежности для интерфейса

Дополнительные характеристики

Соединение ячейка-устройство	КТ с Canalis
Описание полюсов	3P
Описание установки	Ячейка - ширина 650 mm
Глубина ячейки	600 + 400 мм : сзади 600 mm : спереди
Смонтированное устройство	Masterpact : выкатной NW32 - управление тумблер вертикальная ориентация установка Masterpact : стационарный NW32 - управление тумблер вертикальная ориентация установка
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	3200 A
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.
Высота	350 мм
Ширина	575 мм
Глубина	450 мм
Масса продукта	38 кг
Цвет	Stainless steel

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
Сертификация продукта	ASEFA

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0925 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Экологический профиль продукта	Доступно

 [Экологический профиль продукта](#)

Инструкция по утилизации продукта

Доступно

 [Информация о конце срока службы](#)

Гарантия на оборудование

Период

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
