



Основные характеристики

Продуктовая серия	New Unica
Область применения	Управление
Тип устройства или его аксессуаров	Выключатель
Комплектация изделия	Механизм
Функция выключателя	Перекрестный
Оттенок цвета	Алюминий
Количество на один комплект	10 Флоупак

Дополнительные характеристики

Номинальный ток	10 AX, 250 V переменный ток, 50/60 Гц
Электрическая износостойкость	20000 циклы (cos phi: 0.6)
Сопротивление изоляции	> 5 МОм @500 В
Электрическая прочность изоляции	2000 В
Минимальная отключающая способность	200 операций, I _n = 1,25 и I _н = 1,1, cos phi: 0.3
Изоляционное расстояние	> 3 mm
Исполнительное устройство	Клавиша
Количество модулей	2 модуля
Сигнальная лампа	Without LED :
Присоединения	Безвинтовые зажимы
Сечение кабеля	0...2.5 mm ² (жесткий) 0...2.5 mm ² (гибкий)
Материал	Корпус : PC (поликарбонат) GF10 FR Mechanism rocker : термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения Fixed terminals : CuZn5 Ag Mobile contact : CuZn15 Release button : PBT (polybutylene terephthalate) GF31
Маркировка	Без маркировки
Тип покрытия	Painted powder coated
Монтаж	Защёлкивание
Ширина	45 мм
Высота	45 мм

Глубина	37.75 мм
Глубина монтажа	24.65 мм
Масса продукта	0.0216 кг
Рабочая температура окружающей среды	-5...40 °C
Температура окружающей среды при хранении	-5...50 °C
Стандарты	IEC 60669-1 Директива по низковольтному оборудованию Соответствующий RoHS
Сертификация продукта	Aenor CE NF VDE EAC

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP21 D
Степень защиты IK	IK04
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---