

Корпус - HC-B 6-AMLD-AL - 1645464

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Встраиваемые корпуса B6, с одной защелкой, материал: Алюминиевое литье под давл., материал, защитная крышка: Al, высота: 29 мм, кабельный ввод: без, патрубков: Нет, защитная крышка: да, Стандартн., с плоским уплотнителем

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 046356 028615
GTIN	4046356028615
Вес/шт. (без упаковки)	157,150 GRM

Технические данные

Размеры

Высота	29 мм
Ширина	43 мм
Длина	80 мм
Длина, монтажный вырез	52 мм
Ширина Монтажный вырез	35 мм

Окружающие условия

Степень защиты корпуса (IP)	IP65 (в смонтированном состоянии)
	IP54 (с закрытой защитной крышкой)
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Указание	для контактных вставок HC-B6, BB10, DD24, M
Размер	B6
Тип корпуса	Встраиваемые корпуса
Тип фиксатора	с одной защелкой
Момент затяжки	1,5 Нм ... 2 Нм (Крепежный винт)
Резьбовые элементы	без

Корпус - HC-B 6-AMLD-AL - 1645464

Технические данные

Общие сведения

Защитная крышка	да
Материал корпуса	Алюминиевое литье под давл.
Материал поверхность корпуса	Порошковое покрытие, серый
Материал крепления	Нержавеющая сталь, крепление: PA
Материал корпуса ручки, крепления	PA
Материал, защитная крышка	Al

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------