



Основные характеристики

Диапазон	Thalassa
Применение	Шкаф наружной установки для тяжёлых условий эксплуатации
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Комплектующие для шкафа
Тип устройства или его аксессуаров	Вентилируемая крыша
Область применения	Универсальный
Место монтажа	Сверху шкафа
Совместимость серий продукта	Thalassa Thalassa PHD сборный шкаф
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.

Дополнительные характеристики

Материал	С антикоррозионным покрытием
Цвет	Серый RAL 7035
Тип покрытия	Полиэфирный порошок
Способ установки	Винтами и лапками - тип винта М6 3 винтов - точка крепления крыши расположение
Коррозионная стойкость	C4H уровень в соответствии с ISO 12944 с 90...100 % влажность
Высота	95 мм
Ширина	1250 мм
Глубина	620 mm
Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---