

Перемычка - FBS 50-6 - 3032224

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Перемычка, размер шага: 6,2 мм, ширина: 308,3 мм, полюсов: 50, цвет: красный

Преимущества для Вас

✓ 2 - 50-контактные перемычки можно перемыкать двумя шахтами перемычек системы CLIPLINE complete, до 50 клемм за одну операцию

RoHS

COMPLETE RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 046356 052580
GTIN	4046356052580
Вес/шт. (без упаковки)	49,340 GRM

Технические данные

Технические данные

Цвет	красный
Материал	Медь
Полюсов	50
Размер шага	6,2 мм
Высота	23 мм
Ширина	308,3 мм
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Максимальный ток нагрузки	32 A (Значения величины тока для перемычек при использовании могут отличаться в различных электротехнических клеммах. Точные значения можно найти в характеристиках комплектующих для соответствующей электротехнической клеммы.)

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Перемычка - FBS 50-6 - 3032224

Технические данные

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	---	--------------------------