

Модуль среды - FL SFP LH - 2989912

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Гигабитный модуль SFP для передачи данных на расстояние до 80 км с длиной волны 1550 нм.

Описание изделия

Модуль SFP для передачи данных со скоростью 1000 Мбит/с при длине волны 1550 нм и максимальной дальности передачи 80 км.

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 299749
GTIN	4046356299749
Вес/шт. (без упаковки)	39,800 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Ширина	13,7 мм
Высота	8,95 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 85 °C (без выпадения конденсата)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 85 °C (без выпадения конденсата)
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации)	30 % ... 95 % (без выпадения конденсата)
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка)	30 % ... 95 % (без выпадения конденсата)
Давление воздуха (эксплуатации)	86 кПа ... 108 кПа (1500 м над уровнем моря)
Давление воздуха (хранение / транспортировка)	66 кПа ... 108 кПа (3500 м над уровнем моря)

Интерфейсы

Интерфейс	Ethernet LWL (оптоволо. кб.)
Количество портов	1 (Одномодовый LC)
Среда передачи	Одномодовое стекловолокно

Модуль среды - FL SFP LH - 2989912

Технические данные

Интерфейсы

Скорость передачи данных	1 Гбит/с
Дальность передачи	80 км (Стекловолокно 9/125)
Длина волны	1550 nm
Сигнальные светодиодные индикаторы	в зависимости от устройства Factoryline

Функция

Основные функции	Модуль SFP в качестве оптического порта
Отображение состояний и диагностики	С помощью устройства Factoryline

Электропитание

Электропитание	3,3 В (посредством коммутатора Factoryline)
Потребляемый ток, макс.	300 мА
Потребляемый ток	300 мА

Общие сведения

Тип монтажа	Установка в слот SFP
Исполнение AX	Устройство Factoryline со слотом SFP
Вес нетто	39,8 г
Материал корпуса	Металл

Стандарты и предписания

Вибрация (хранение / транспортировка)	5г, 150 Гц, соотв. IEC 60068-2-6
Подключение согласно стандарту	CUL
Вибрация (при эксплуатации)	соотв. МЭК 60068-2-6: 5г, 150 Гц

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

DNV GL / UL Recognized / cUL Recognized / LR / BSH / RINA / UL Recognized / cUL Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

DNV GL		http://exchange.dnv.com/tari/	TAA00000YV
--------	---	---	------------

Модуль среды - FL SFP LH - 2989912

Сертификаты

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 140403
---------------	---	---	---------------

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 140403
----------------	---	---	---------------

LR		http://www.lr.org/en	17/20056
----	---	---	----------

BSH		http://www.bsh.de/de/index.jsp	Nr. 966
-----	--	---	---------

RINA		http://www.rina.org/en	ELE205816XG
------	--	---	-------------

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 140403
---------------	---	---	---------------

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 140403
----------------	---	---	---------------