



Предохранитель, высокая скорость, 450 A, AC 690 V, compact size 1, 45 x 45 x 134 мм, aR, DIN, IEC, одинарный индикатор

Каталог № 170M3170

## Программа поставок

|                                                      |   |    |                                                                       |
|------------------------------------------------------|---|----|-----------------------------------------------------------------------|
| Программа поставок                                   |   |    | Предохранитель                                                        |
| Основная функция                                     |   |    | Предохранитель                                                        |
| Область применения                                   |   |    | высокая скорость                                                      |
| Номинальный ток                                      | I | A  | 450                                                                   |
| Номинальное напряжение                               |   |    | AC 690 V                                                              |
| Типоразмер                                           |   |    | compact size 1                                                        |
| Типоразмер                                           |   |    | 45 x 45 x 134 мм                                                      |
| Категория применения                                 |   |    | aR                                                                    |
| Индикатор состояния                                  |   |    | одинарный индикатор                                                   |
| Отключающая способность                              |   | кА | 200                                                                   |
| возможно использование для типоразмеров/оборудования |   |    | защита полупроводников                                                |
| Стандарт/сертификат                                  |   |    | DIN<br>IEC                                                            |
| Форма                                                |   |    | квадратный корпус с центральными болтовыми наконечниками (разрезными) |
| Стандарты/предписания                                |   |    | DIN 43653<br>IEC 60269-4                                              |

## Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Спецификация продукта (pdf) | <a href="http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/Bus_Ele_DS_720014_170M.pdf">http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/Bus_Ele_DS_720014_170M.pdf</a> |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|