



## Основные характеристики

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Серия продукта                     | Harmony XB5            |
| Тип устройства или его аксессуаров | Complete potentiometer |
| Краткое название устройства        | XB5                    |
| Тип головки                        | Standard               |

## Дополнительные характеристики

|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Материал окантовки                        | Dark grey plastic           |
| Монтажный диаметр                         | 22 мм                       |
| Совместимость изделий                     | Ø 6 mm shaft                |
| Минимальная партия для продажи            | 1                           |
| Общая ширина CAD                          | 30 мм                       |
| Общая высота CAD                          | 42 мм                       |
| Общая высота CAD                          | 82 мм                       |
| Масса продукта                            | 0.048 кг                    |
| Защитное исполнение                       | TH                          |
| Температура окружающей среды при хранении | -40...70 °C                 |
| Рабочая температура окружающей среды      | -40...70 °C                 |
| Класс защиты от поражения электр. током   | Класс II IEC 60536          |
| Степень защиты IP                         | IP66 IEC 60529              |
| Степень защиты NEMA                       | NEMA 13<br>NEMA 4X          |
| Стойкость к мойке под высоким давлением   | 7000000 паскаль 55 °C 0.1 м |
| Степень защиты IK                         | IK03 IEC 50102              |
| Стандарты                                 | EN/IEC 60947-1<br>UL 508    |

|                                              |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сертификация продукта                        | BV<br>CSA<br>Внесен в список UL                                                                                                          |
| Форма головки сигнального блока              | Круглая                                                                                                                                  |
| Параметры управляющего устройства            | Рифленая ручка с белый                                                                                                                   |
| [Us] номинальное напряжение сети             | <= 30 V переменный ток<br><= 42 V постоянный ток                                                                                         |
| Номинальная мощность, Вт                     | 1 Вт 70 °C                                                                                                                               |
| Точность встроенного токозадающего резистора | + -10%                                                                                                                                   |
| ????????????? ????????????                   | Линейный                                                                                                                                 |
| Механическая износостойкость                 | 50000 циклы                                                                                                                              |
| Значение сопротивления                       | 10000 Ом                                                                                                                                 |
| Материал                                     | Cermet                                                                                                                                   |
| Виброустойчивость                            | 5 gn 2...500 Гц IEC 60068-2-6                                                                                                            |
| Ударопрочность                               | 30 gn 18 мс половина ускорения синусоидальной волны IEC 60068-2-27<br>50 gn 11 мс половина ускорения синусоидальной волны IEC 60068-2-27 |
| Основная группа                              | Потенциометр                                                                                                                             |
| Группа продуктов                             | Рифленая ручка потенциометра                                                                                                             |
| Цвет маркировки                              | Белый                                                                                                                                    |
| Customizable                                 | No                                                                                                                                       |
| Код совместимости                            | XB5                                                                                                                                      |

### Экологичность предложения

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соответствие экологическому статусу                                      | Продукт категории Green Premium                                                                                                                                                                                           |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 0627 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br> <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH                                                          | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br><a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>                                                |
| Экологический профиль продукта                                           | Доступно                                                                                                                                                                                                                  |
| Инструкция по утилизации продукта                                        | Доступно                                                                                                                                                                                                                  |