

Кабельный ввод - G-INESR-M32-M68N-NEPDS-S - 1415194

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Кабельный ввод, материал резьбового соединения: латунь, никелированный, применение: Стандартн., наружный диаметр кабеля 13 мм ... 21 мм, экранировка: нет, резьба соединительной части: M32 x 1,5, цвет: серебристый, с внешним устройством для разгрузки от натяжения, с уплотнительным кольцом

Преимущества для Вас

- ✓ Погодостойкий материал уплотнения
- ✓ Без галогенов

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 038223
GTIN	4055626038223
Вес/шт. (без упаковки)	227,700 GRM

Технические данные

Размеры

Длина	45 мм
Длина без соединительной резьбы	37 мм
Раствор ключа - накидная гайка	36 мм
Раствор ключа патрубков	36 мм
Шестигранный, диаметр описанной окружности	40 мм
Длина, резьба	8 мм
Диаметр проходного отверстия	32,1 мм ... 32,3 мм
Наружный диаметр кабеля	13 мм ... 21 мм
	11,8 мм ... 15,8 мм (при UL 514 B)
Размер рабочей области зажима для уменьшения растягивающего усилия	13,00 мм ... 21,00 мм

Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP68 (5 bar / 0,5 h)
-------------------	----------------------

Кабельный ввод - G-INESR-M32-M68N-NEPDS-S - 1415194

Технические данные

Условия окружающей среды

	IP69 (DIN EN 60529 / МЭК 60529)
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 100 °C (статическая)

Общие сведения

Исполнение	с внешним устройством для разгрузки от натяжения
Количество проводов	1
Материал резьбового соединения	латунь, никелированный
Материал, вставка	РА
Материал кабельного сальника	EPDM
Материал, уплотнительное кольцо	EPDM
Экранирован.	нет
Тип резьбы, сторона подключения	M32 x 1,5
	M32
Момент затяжки	20 Нм (Патрубки: EN 62444)
	20 Нм (Патрубки: EN 62444)
	0,5 Нм (Винт для прижимной скобы)
Цвет	серебристый
Категория по ударному воздействию	6
Исполнение приспособления для снятия растягивающего усилия	B
Производитель	WISKA
Обозначение изготовителя	EMSKVZ 32

Стандарты и предписания

Без галогенов	да
---------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / GOST-R / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

Кабельный ввод - G-INESR-M32-M68N-NEPDS-S - 1415194

Сертификаты

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E179850
cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E179850
GOST-R			POCC DE.A*98.H12052
cULus Recognized			