



Адаптер подвода питания с кожухом , 3P , 32x20mm , 800A

Тип **BBA-TP3/CU-BAND**
Каталог № **107186**



Программа поставок

Ассортимент			Система 60 мм
Основная функция			Техника подключения и соединения
Подассортимент			Соединительные комплекты
Материал			Без содержания силикона и хлора
Самозатухающий			согласно UL 94
Стойкость к токам утечки			CTI 200
Температуроустойчивость			до 120°C
Описание			Произвольная регулировка расстояния между полюсами Крепление непосредственно клеммой токовой шины Включая крышку разной ширины Возможно шлейфование
Клеммный отсек Ш x В		мм	32 x 25
Ширина		мм	180 - 240
Полюсы			3
Расчетный рабочий ток	I _e	A	800
электропроводник			До  10 x 32 x 1 мм  30 x 25 мм
Cu factor		kg	0,00
Применяемое для			20 x 5/10 25 x 5/10 30 x 5/10
Применяемое для			Двойной Т-образный профиль
указания	☐ Круглый провод одножильный  Круглый провод тонкожильный с правильно запрессованной оконечной муфтой  Круглый провод с несколькими жилами  Секторный провод одножильный  Секторный провод с несколькими жилами  Медная полоса  Медная шина		

