



Основные характеристики

Тип аксессуара/отдельной детали	Кабель
---------------------------------	--------

Дополнительные характеристики

Наименование аксессуара/отдельной детали	Зачищенный кабель
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Кабельные принадлежности
Длина кабеля	25 м
Материал	PvR (PVC/NBR) оболочка
Цвет	Матовый черный
Сечение кабеля	0.5 мм ²
Общее количество проводов	4
Материал изоляции провода	PVC
Огнестойкость	Класс C2 в соответствии с NF C 32-070
[Ue] номинальное рабочее напряжение	300 V
[Ui] номинальное напряжение изоляции	2000 В в соответствии с NF C 32-201-1
Радиус изгиба	Минимум 3 x внешний диаметр
Предел прочности на разрыв	10...35 N/mm ²
Твердость	70 единиц по Шору А (допуск: +/-5)
Масса продукта	1.115 кг

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	-35...90 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...100 °C
Характеристики окружающей среды	Минеральн. стойкий при 90 °C Стойкий к растворению при 90 °C Синтетические масла при 90 °C Без заливки герметиком Без литых разъемов

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты:
YYWW, 2 цифры года и 2 цифры
номера недели)

Соответствует - с 0601 - Декларация о соответствии Schneider Electric

 [Декларация о соответствии Schneider Electric](#)

Гарантия на оборудование

Период

The warranty on the equipment is 6 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 12 months from the date of delivery