

## RC-12S2N12Y300 - 1599993

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



На фотографии показана 9-контактная модель изделия со стандартной нумерацией контактов

RoHS

### Коммерческие данные

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица    | 20 stk                                                                                                  |
| GTIN                   | <br>4 046356 228091 |
| GTIN                   | 4046356228091                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки) | 43,180 GRM                                                                                              |
| Примечание             | Позаказное производство (возврат невозможен)                                                            |

### Технические данные

#### Характеристики изолятора

|                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Кодирование                                             | N                    |
| Циклы установки, механич.                               | 50                   |
| Способ подсоединения контакта                           | Подключение пайкой   |
| Тип контакта                                            | Розетка              |
| Применение                                              | Сигнал               |
| Полюсов                                                 | 12                   |
| Диаметр силового контакта                               | 1 мм                 |
| Сечение гибких проводников для силового контакта, мин.  | 0,08 мм <sup>2</sup> |
| Сечение гибких проводников для силового контакта, макс. | 1 мм <sup>2</sup>    |
| Номинальный ток на силовой контакт при 25 °C            | 8 A                  |
| Номинальное напряжение силового контакта                | 150 В                |
| Расчетное импульсное напряжение                         | 1,5 кВ               |
| Категория перенапряжения                                | II                   |

## RC-12S2N12Y300 - 1599993

### Технические данные

#### Характеристики изолятора

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Степень загрязнения      | 3  |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения      | 3  |

#### Параметры корпуса

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Класс защиты (вставлен) | IP67 |
|-------------------------|------|

#### Environmental Product Compliance

|            |                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Lead 7439-92-1                                                                             |
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет                                 |
|            | Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |

### Сертификаты

#### Сертификаты

#### Сертификаты

ЕАС

#### Сертификация для взрывоопасных зон

#### Подробности сертификации

|     |                                                                                     |         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ЕАС |  | B.01742 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|