



Изолированный корпус с индивидуальной гравировкой и отверстием в корпусе, CI-K4

Тип **CI-K4-COMBINATION-***
Каталог № **102063**

Программа поставок

Ассортимент		Малогабаритный корпус CI-K
Основная функция		Базовый корпус
Функция продукции		Вырезы по требованиям клиента и лазерная гравировка
Отдельное устройство/законченное устройство		Отдельное устройство
Описание		Только для верхней крышки корпуса Необходимые данные (данные лазера, символы, текст и их положение, а также положение вырезов должны быть предоставлены в виде файла DXF
оснащение		для вырезов по требованиям клиента и лазерной гравировки

Апробации

Product Standards		UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94; IEC/EN 60947-3; CE marking
UL File No.		E54120
UL Category Control No.		MITW2
CSA File No.		12528
CSA Class No.		3211-07
North America Certification		UL listed, CSA certified
Degree of Protection		Depends on switch combined with

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

AWA1210-2295 Шинный соединитель трехфазного тока

AWA1210-2295 Шинный соединитель трехфазного тока ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/22950506.pdf