



### Основные характеристики

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Диапазон                           | Unica                              |
| Область применения                 | Монтаж                             |
| Тип устройства или его аксессуаров | Рамка                              |
| Наименование                       | Unica Top                          |
| Количество мест                    | 2-постовая вертикальная ориентация |
| Монтаж                             | Защёлкивание                       |
| Оттенок цвета накладки             | Вишневое дерево                    |
| Декоративный цвет                  | Графит                             |

### Дополнительные характеристики

|                           |                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Материал                  | ASA + PC decorative frame<br>ASA + PC промежуточная часть |
| Стандарты                 | EN 60669-1                                                |
| Высота                    | 161 мм                                                    |
| Ширина                    | 80 мм                                                     |
| Глубина                   | 14 мм                                                     |
| Расстояние между центрами | 71 мм                                                     |
| Масса продукта            | 0.064 кг                                                  |
| Сегмент рынка             | Рынок жилья<br>Малые коммерческие предприятия             |

### Условия эксплуатации

|                                 |                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Степень защиты IK               | IK01                                                                   |
| Степень защиты IP               | IP20                                                                   |
| Характеристики окружающей среды | Ацетон<br>Спирт<br>Аммиак<br>Белизна<br>Жидкое мыло<br>Масло<br>Бензин |

Стойкий к УФ  
Жидкий стеклоочиститель

Вопросы сохранности окружающей среды

Не содержащий галогенов

## Экологичность предложения

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соответствие экологическому статусу                                      | Продукт категории Green Premium                                                                                                                                                                                         |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 1834 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br> <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH                                                          | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br><a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>                                              |
| Экологический профиль продукта                                           | Доступно<br> <a href="#">Экологический профиль продукта</a>                                                                            |
| Инструкция по утилизации продукта                                        | Не требует специальных действий для утилизации                                                                                                                                                                          |

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|