

Промышленный коммутатор - FL SWITCH 1708 M12 POE - 2701883

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Коммутатор PoE+ Ethernet, 8 портов Ethernet формата M12, автоопределение скорости передачи данных 10/100/1000 Мбит/с, большие фреймы до 9600 байт, соединение сегментов сети с различной скоростью передачи данных, функция автокроссирования, класс защиты IP67

Описание изделия


Промышленный гигабитный коммутатор Power-over-Ethernet обеспечивает одновременную передачу электропитания и данных в соответствии с IEEE 802.3at/802.3af по одному Ethernet-кабелю. На каждый порт доступно до 30 Вт мощности питания. Устройство представляет собой компактный коммутатор в прочном металлическом корпусе IP67. Оно имеет восемь 8-контактных штекерных соединителей M12-Ethernet, позволяющих распределять питание на пользователей PoE/PoE+ и обеспечивающих скорость 10/100/1000 Мбит/с. За счет поддержки больших фреймов до 9720 байт коммутатор оптимально подходит для подключения камер. Для питания до восьми пользователей PoE/PoE+ предоставляется общая мощность 200 Вт. Коммутатор генерирует сигнал постоянного тока 54 В для модулей Power-over-Ethernet согласно IEEE 802.3at/802.3af от источника питания модуля 24 В для подключенных оконечных устройств.

Преимущества для Вас

- Прочный корпус со степенью защиты IP67
- Простота настенного монтажа
- Питание PoE+ на 8 портах
- Поддержка режима Gigabit
- Крупные фреймы до 9720 байт
- Металлический корпус



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 004181
GTIN	4055626004181
Вес/шт. (без упаковки)	2 300,000 GRM

Технические данные

Размеры

Ширина	176 мм
Высота	112 мм
Глубина	100 мм

Промышленный коммутатор - FL SWITCH 1708 M12 POE - 2701883

Технические данные

Окружающие условия

Степень защиты	IP65
	IP66
	IP67
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 70 °C (без выпадения конденсата)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 70 °C
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации)	10 % ... 95 %
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка)	10 % ... 95 % (без выпадения конденсата)
Давление воздуха (эксплуатации)	86 кПа ... 108 кПа (2000 м над уровнем моря)
Давление воздуха (хранение / транспортировка)	66 кПа ... 108 кПа (3500 м над уровнем моря)

Интерфейсы

Интерфейс	Ethernet (PoE)
Количество портов	8
Тип подключения	8-контактный разъем M12
Указание по типу подключения	X-кодирование
Среда передачи	Медь
Скорость передачи данных	10/100/1000 Мбит/с
Дальность передачи	100 м (На каждый сегмент)
Сигнальные светодиодные индикаторы	Прием данных, состояние связи
Интерфейс	Контакт для передачи сообщений
Тип подключения	Штекерный разъем M12 с механическим ключом A

Функция

Основные функции	Коммутатор с промежуточным хранением 10/100/1000 Мбит/с Autonegotiation, соответствует стандарту IEEE 802.3, 4 класса приоритизации IEEE802.1p, PoE по IEEE 802.3at/802.3af, большие фреймы до 9720 байт
Другие функции	Autonegotiation
Класс соответствия PROFINET	Conformance-Class A
Отображение состояний и диагностики	СИД: US1, US2 (электропитание), Fail (контакт аварийного сигнала), по 3 СИД на порт Ethernet (Link, Activity и PoE-статус) и мощность PoE
Управляющее напряжение сигнального контакта	24 В DC (стандартный (типовой))
Управляющий ток сигнального контакта	100 мА (24 В DC)

Параметр расширения сети

Глубина каскадирования	Сеть с топологией "шина" или "звезда": на выбор
Максимальная длина кабеля (витая пара)	100 м

Электропитание

Электропитание	24 В DC (Разъем M12)
Остаточная пульсация	3,6 V _{опп}
Диапазон напряжения питания	18,7 В DC ... 30,5 В DC
Потребляемый ток, типовой	300 мА (при U _s = 24 В DC)

Промышленный коммутатор - FL SWITCH 1708 M12 POE - 2701883

Технические данные

Электропитание

Потребляемый ток, макс.	12 А (максимальная при номинальной нагрузке)
-------------------------	----------------------------------------------

Общие сведения

Тип монтажа	Настенный монтаж
Исполнение AX	Автономный
Вес нетто	2300 г
Материал корпуса	Цинк, литье под давлением, наружная поверхность с медным и никелевым покрытием
Указание	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Соблюдайте требования по помехоустойчивости! При монтаже на проводящем основании обеспечьте подключение FE с помощью крепежного винта. При монтаже на непроводящем основании подключение FE выполняется при помощи крепежного винта через кабельный наконечник.
MTTF	208,85 лет (Стандарт SN 29500, температура 25 °C, рабочий цикл 21 % (5 дней в неделю, 8 часов в день))
	93,43 лет (Стандарт SN 29500, температура 40 °C, рабочий цикл 34,25 % (5 дней в неделю, 12 часов в день))
	9,98 лет (Стандарт SN 29500, температура 70 °C, рабочий цикл 100 % (7 дней в неделю, 24 часа в день))

Стандарты и предписания

Электромагнитная совместимость	Соответствие директиве EMV 2014/30/EU
Тип испытания	Ударопрочность согласно EN 60068-2-27/МЭК 60068-2-27
Данные испытания	10г, 16 мс, 1000 ударов, во всех направлениях
Тип испытания	Ударопрочность согласно EN 60068-2-27/МЭК 60068-2-27
Данные испытания	30г, ударный импульс полусинусоида
Излучение помех	EN 55022 / класс B
Помехоустойчивость	EN 61000-4-2
Материалы, не ухудшающие свойств при попадании на них лаков и красок	Да

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»