



Klemmsan®

324100 PUK 3

4 мм², Винтовое соединение, Трёхярусная клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции PA, Бежевый

Общая информация про продукт

Изоляционный материал	PA
Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2
Упаковка блока	20
Масса (г)	—

Размеры

Ширина	6 mm
Длина	87.15 mm
Высота(MR 32)	— mm
Высота (MR 35x7.5)	65.20 mm

TSE / CE Технические данные

Номинальное напряжение	440 V ~
Номинальный ток	24 A
Сечение	2.5 mm ²
Норма	EN60947-7-1

VDE Технические данные

Номинальное напряжение	— V ~
Номинальный ток	— A
Сечение	— mm ²
Норма VDE	—

UL / CSA Технические данные

Номинальное напряжение	300 V ~
Номинальный ток	24 A
Сечение	2.5

ATEX Технические данные

Номинальное напряжение	400 V ~
Номинальный ток	24 A
Сечение	—

Подключаемые провода

Минимальное одножильное сечение	0.5 mm ²
---------------------------------	---------------------

Максимальное одножильное сечение	4 mm ²
Минимальное многожильное сечение	1.5 mm ²
Максимальное многожильное сечение	2.5 mm ²
AWG Сечение	24-12
Тип соединения	screw/vidalı
Длина зачистки изоляции	8 mm
Момент затяжки	0.4/0.6 Nm



Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

(ATEX) Potansiyel Patlayıcı atmosferlerde kullanılabilirlik belgesi - ATEX Certificate

UL Sertifikası - UL Certificate

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

Norveç onaylı denizcilik sektöründe kullanılabilirlik belgesi - DNV Certificate

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

Order Info

■ 324109	4 мм2, Винтовое соединение, Трёхярусная клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции РА, Серый
■ 324100	4 мм2, Винтовое соединение, Трёхярусная клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции РА, Бежевый