

Модуль ввода-вывода - IBS IP CDIO/R 24-8/SF - 2719564

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Модуль цифрового ввода-вывода, для установки в роботы, степень защиты IP65, 8 входов, 24 В DC, 4-проводная схема подключения или 8 выхода, 24 В DC, 0,5 А, 3-проводная схема подключения, подключение дополнительного сигнального кабеля со стороны задней стенки модуля

На рисунке показана модель IBS
IP CDIO/R 24-8

Описание изделия

Модули IBS IP CDIO/R 24... используются в качестве узлов ввода-вывода для робототехники. Модули оснащены металлическими корпусами, что позволяет использовать их в сварочных аппаратах. Модуль может быть установлен непосредственно на соединительную коробку сварочного трансформатора. Подключение модулей производится с помощью 17-контактного круглого разъема. Кроме самой шины INTERBUS и питания подключаются также два сигнальных проводника: один для регулирования постоянного тока (KSR), другой для контроля вторичного контура (SKÜ). Эти сигнальные проводники подсоединяются с нижней стороны прибора .../SF и используются системой регулирования сварочного тока для решения задач управления и контроля.

Модули разделяются на 2 типа:

Модуль IBS IP CDIO 24-8 ... располагает 8 каналами, которые на выбор могут использоваться в качестве входов или выходов.

Модуль IBS IP CDIO 24-12/4/8 .. располагает 12 входами и 8 выходами.

Преимущества для Вас

- ☒ Степень защиты IP65
- ☒ Развязка по напряжению периферийных устройств и логических шинных устройств

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 017918 241650
GTIN	4017918241650
Вес/шт. (без упаковки)	681,000 GRM

Технические данные

Указание

Ограничение износа	ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок
--------------------	--

Размеры

Ширина	54 мм
--------	-------

Модуль ввода-вывода - IBS IP CDIO/R 24-8/SF - 2719564

Технические данные

Размеры

Высота	150 мм
Глубина	62 мм

Окружающие условия

Степень защиты	IP65
----------------	------

Интерфейсы

Интерфейс	Монтажная удаленная шина
-----------	--------------------------

Питание

Остаточная пульсация	3,6 В _(оп)
----------------------	-----------------------

Входы

Количество входов	8
Способ подключения	4-проводная схема
Входное напряжение	24 В DC
Диапазон входных напряжений, сигнал "0"	-30 В ... 5 В
Диапазон входных напряжений, сигнал "1"	13 В ... 30 В

Выходы

Количество выходов	7
Способ подключения	3 экранированных проводника
Наименование защиты	Защита от кор. зам., защита от перемены пол.

Общие сведения

Масса	800 г
-------	-------

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
--	----------------

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

Модуль ввода-вывода - IBS IP CDIO/R 24-8/SF - 2719564

Сертификаты

EAC



EAC-Zulassung

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>