



### Основные характеристики

Серия продукта	Canalis
Наименование изделия	KS
Тип устройства или его аксессуаров	Фланцевый вводной блок
МАТЕРИАЛ ШИНЫ	Медь
Совместимость продукта	KS
[I <sub>sw</sub> ] номинальный кратковременно допустимый ток	100 A 160 A 250 A
Место монтажа	Слева Справа
Цвет	Белый : RAL 9001

### Дополнительные характеристики

Типы реализуемых защит	Без защиты
[U <sub>e</sub> ] номинальное рабочее напряжение	230...690 V
Присоединения	Шина
Способ управления	Без управления
Количество цепей	1
Поставляемое оборудование	Концевая заглушка
Исполнение выключателя	Винтами
Монтажная опора	Шинопровод
Стандарты	IEC 60439-2 МЭК 61439-6
Ширина	261,5 мм
Глубина	81 мм
Высота	294 мм
Масса продукта	3 кг

### Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK	IK08 в соответствии с IEC 62262

## Гарантия на оборудование

---

Период

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки

---