



# Klemmsan®

## 355769 YBK SLD

4 мм<sup>2</sup>, Пружинное соединение, Клемма с держателем предохранителя (5x50-25) со светодиодом 110V DC, Материал изоляции PA, Серый

|                              |                                      |                     |
|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Общая информация про продукт | Изоляционный материал                | PA                  |
|                              | Класс воспламеняемости асс. до UL 94 | V2                  |
|                              | Упаковка блока                       | 20                  |
|                              | Масса (г)                            | —                   |
| Размеры                      | Ширина                               | 8 mm                |
|                              | Длина                                | 67.0 mm             |
|                              | Высота(MR 32)                        | mm                  |
|                              | Высота (MR 35x7.5)                   | 64.5 mm             |
| TSE / CE Технические данные  | Номинальное напряжение               | 110V DC V ~         |
|                              | Номинальный ток                      | 10 A                |
|                              | Сечение                              | 4 mm <sup>2</sup>   |
|                              | Норма                                | EN60947-7-3         |
| VDE Технические данные       | Номинальное напряжение               | — V ~               |
|                              | Номинальный ток                      | — A                 |
|                              | Сечение                              | — mm <sup>2</sup>   |
|                              | Норма VDE                            | —                   |
| UL / CSA Технические данные  | Номинальное напряжение               | — V ~               |
|                              | Номинальный ток                      | — A                 |
|                              | Сечение                              | —                   |
| ATEX Технические данные      | Номинальное напряжение               | — V ~               |
|                              | Номинальный ток                      | — A                 |
|                              | Сечение                              | —                   |
| Подключаемые провода         | Минимальное одножильное сечение      | 0.5 mm <sup>2</sup> |

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Максимальное одножильное сечение  | 6 mm <sup>2</sup>   |
| Минимальное многожильное сечение  | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| Максимальное многожильное сечение | 4 mm <sup>2</sup>   |
| AWG Сечение                       | 22-10               |
| Тип соединения                    | spring/yaylı        |
| Длина зачистки изоляции           | 12 mm               |
| Момент затяжки                    | — Nm                |



Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

| Order Info                                                                         |        | напряжение                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 355710 | 24 VAC<br>4 мм2, Пружинное соединение, Клемма с держателем предохранителя (5x50-25) со светодиодом 24V AC, Материал изоляции PA, Бежевый   |
|  | 355719 | 24 VAC<br>4 мм2, Пружинное соединение, Клемма с держателем предохранителя (5x50-25) со светодиодом 24V AC, Материал изоляции PA, Серый     |
|  | 355720 | 24 VDC<br>4 мм2, Пружинное соединение, Клемма с держателем предохранителя (5x50-25) со светодиодом 24V DC, Материал изоляции PA, Бежевый   |
|  | 355729 | 24 VDC<br>4 мм2, Пружинное соединение, Клемма с держателем предохранителя (5x50-25) со светодиодом 24V DC, Материал изоляции PA, Серый     |
|  | 355730 | 48 VAC<br>4 мм2, Пружинное соединение, Клемма с держателем предохранителя (5x50-25) со светодиодом 48V AC, Материал изоляции PA, Бежевый   |
|  | 355739 | 48 VAC<br>4 мм2, Пружинное соединение, Клемма с держателем предохранителя (5x50-25) со светодиодом 48V AC, Материал изоляции PA, Серый     |
|  | 355740 | 48 VDC<br>4 мм2, Пружинное соединение, Клемма с держателем предохранителя (5x50-25) со светодиодом 48V DC, Материал изоляции PA, Бежевый   |
|  | 355749 | 48 VDC<br>4 мм2, Пружинное соединение, Клемма с держателем предохранителя (5x50-25) со светодиодом 48V DC, Материал изоляции PA, Серый     |
|  | 355750 | 110 VAC<br>4 мм2, Пружинное соединение, Клемма с держателем предохранителя (5x50-25) со светодиодом 110V AC, Материал изоляции PA, Бежевый |
|  | 355759 | 110 VAC<br>4 мм2, Пружинное соединение, Клемма с держателем предохранителя (5x50-25) со светодиодом 110V AC, Материал изоляции PA, Серый   |
|  | 355760 | 110 VDC<br>4 мм2, Пружинное соединение, Клемма с держателем предохранителя (5x50-25) со светодиодом 110V DC, Материал изоляции PA, Бежевый |

|   | Order Info     | напряжение |                                                                                                                                 |
|---|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ | 355769 110 VDC |            | 4 мм2, Пружинное соединение, Клемма с держателем предохранителя (5x50-25) со светодиодом 110V DC, Материал изоляции PA, Серый   |
| ■ | 355770 220 VAC |            | 4 мм2, Пружинное соединение, Клемма с держателем предохранителя (5x50-25) со светодиодом 220V AC, Материал изоляции PA, Бежевый |
| ■ | 355779 220 VAC |            | 4 мм2, Пружинное соединение, Клемма с держателем предохранителя (5x50-25) со светодиодом 220V AC, Материал изоляции PA, Серый   |
| ■ | 355780 220 VDC |            | 4 мм2, Пружинное соединение, Клемма с держателем предохранителя (5x50-25) со светодиодом 220V DC, Материал изоляции PA, Бежевый |
| ■ | 355789 220 VDC |            | 4 мм2, Пружинное соединение, Клемма с держателем предохранителя (5x50-25) со светодиодом 220V DC, Материал изоляции PA, Серый   |