

Трансформатор тока - PACT MCR-V1-21-44-400-5A-1 - 2277051

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Трансформатор тока под кабель или втулку, первичный ток 400 А AC; вторичный ток 5 А AC; класс точности 1; номинальная мощность 5 ВА.

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 305167
GTIN	4046356305167
Вес/шт. (без упаковки)	163,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Ширина	30 мм
Ширина при альтернативном монтаже	44 мм
Высота	66 мм
Высота при альтернативном монтаже	66 мм
Глубина	44 мм
Глубина при альтернативном монтаже	30 мм
Круглый проводник первичной цепи (диаметр)	21 мм

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 40 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-25 °C ... 40 °C
Макс. рабочая высота	≤ 1000 м
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации)	Эксплуатация только в помещениях, без выпадения конденсата

Общая информация

Вид преобразователя	Трубчатый преобразователь
Класс точности	1

Трансформатор тока - PACT MCR-V1-21-44-400-5A-1 - 2277051

Технические данные

Общая информация

Допускает официальную поверку	нет
Цвет	черный
Материал корпуса	РА 6.6

Входные данные

Номинальный ток термической стойкости	$I_{th} = 60 * I_n$
Номинальный длительный ток термической стойкости	$I_d = 1,2 * I_n$
Номинальный импульсный ток	$I_{dyn} = 2,5 * I_{th}$
Номинальная частота: Стандартный преобразователь	50 Гц ... 60 Гц
Номинальная частота: прошедший поверку преобразователь	50 Гц
Коэффициент ограничения максимального тока	FS 5
Номинальная мощность	5 ВА
Номинальный первичный ток I_{pn}	0 А ... 400 А
Номинальный вторичный ток I_{sn}	5 А AC

Параметры подключения 1

Тип подключения	Винтовые зажимы
Сечение гибкого провода	2x 2,5 мм ² ... 4 мм ² ()

Стандарты и предписания

Стандарты / нормативные документы	EN 50178
	EN 61869
Расчетное напряжение изоляции	1 кВ (Фаза/нейтраль)
UL, США / Канада	XODW8.E323953

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

Трансформатор тока - PACT MCR-V1-21-44-400-5A-1 - 2277051

Сертификаты

EAC



RU C-
DE.A*30.B.01082

cULus Recognized

