

## Корпус - HC-B 24-SMLD-67/M2PG21 - 1772049

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Приборный корпус с одной защелкой, высота 67 мм, с резьбовым соединением, 2x Pg21, с защитной крышкой

RoHS

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	
GTIN	4017918036713
Вес/шт. (без упаковки)	483,000 GRM

### Технические данные

#### Размеры

Высота	67 мм
Ширина	57 мм
Длина	144 мм
Раствор ключа - накидная гайка	28 мм
Наружный диаметр кабеля	10 мм ... 19 мм (Провод 1)
	10 мм ... 19 мм (Провод 2)

#### Окружающие условия

Степень защиты корпуса (IP)	IP65 (в смонтированном состоянии)
	IP54 (с закрытой защитной крышкой)
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

#### Общие сведения

Размер	B24
Тип корпуса	Приборный корпус
Тип фиксатора	с одной защелкой
Количество подключаемых кабелей	2
Кабельный отвод	боковое

## Корпус - HC-B 24-SMLD-67/M2PG21 - 1772049

### Технические данные

#### Общие сведения

Резьбовые элементы	с
Тип резьбового соединения	2x Pg21
Защитная крышка	да
Материал корпуса	Алюминиевое литья под давл.
Материал поверхность корпуса	Порошковое покрытие, серый
Материал, уплотнение	NBR
Материал резьбового соединения	латунь, никелированный
Материал кабельного сальника	NBR
Материал крепления	Нержавеющая сталь, крепление: PA
Материал корпуса ручки, крепления	PA
Материал, защитная крышка	PA

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

### Сертификаты

#### Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

#### Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------