

## Кабельная стяжка - WT-R HF 4,8X200 - 3240803

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Кабельный зажим, с залитой насеченной заклепкой, специально для стесненных условий монтажа

RoHS

### Коммерческие данные

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица      | 100 stk                                                                                                 |
| Минимальный объем заказа | 100 stk                                                                                                 |
| GTIN                     | <br>4 046356 705417 |
| GTIN                     | 4046356705417                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки)   | 1,490 GRM                                                                                               |

### Технические данные

#### Размеры

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Длина (b)                | 200 мм         |
| Ширина (a)               | 4,8 мм         |
| Диаметр отверстий        | 6,3 мм         |
| Толщина материала, макс. | 3 мм           |
| Диаметр кабеля           | 2 мм ... 50 мм |

#### Окружающие условия

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации)                     | -40 °C ... 85 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Температура окружающей среды (при монтаже)                          | -10 °C ... 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Оптимальная температура окружающей среды (хранение/транспортировка) | 23 °C 50 % Полиамид 6.6 обладает выраженными гигроскопическими свойствами. В зависимости от влажности окружающего воздуха он поглощает или выделяет влагу. Оптимальные свойства достигаются, если содержание влаги составляет 2-3%. В специальной упаковке изделия поддерживается оптимальный уровень влажности. Для сохранения оптимальных свойств при хранении должны соблюдаться следующие рекомендации: хранение в закрытой оригинальной упаковке, быстрая обработка изделия после вскрытия упаковки, |

## Кабельная стяжка - WT-R HF 4,8X200 - 3240803

### Технические данные

#### Окружающие условия

|  |                                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | предотвращение воздействия прямых солнечных лучей,<br>предотвращение прямого теплового воздействия. |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Общие сведения

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Цвет                                  | прозрачный                       |
| Исполнение                            | с внутренним зубчатым сцеплением |
| Составная часть                       | не содержит силикона и галогенов |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2                               |
| Материал                              | PA 6.6                           |
| Прочность на разрыв                   | 220 Н                            |

#### Стандарты и предписания

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Стойкость к УФ-излучению              | нет |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2  |

#### Environmental Product Compliance

|            |                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е   |
|            | Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |