

Технические характеристики продукта

Характеристики

PKY32M423

Кабельная розетка, быстрая 32А 2р+е IP44
200...250В



Основные характеристики

Диапазон	PratiKa
Тип устройства или его аксессуаров	Розетка Wander
Краткое название устройства	PratiKa быстроразъемн.
Категория вилки, розетки	Низкое напряжение
Описание полюсов	2P + PE
Тип сети	Переменный ток
Стандарт розетки	Промышленный стандарт

Дополнительные характеристики

Форма вилки, розетки, элемента управления	Прямой
[In] номинальный ток	32 А
[Ue] номинальное рабочее напряжение	200...250 V
Частота сети	50/60 Гц
Положение наконечника заземляющего проводника по часовой стрелке	6 h
Материал вилки, розетки	Самозатухающий конструкционный полимер корпус :
Материал контактов	Латунь трубки :
Присоединения	Быстросъемное соединение
Сечение кабеля	2,5...6 мм ²
Внешний диаметр кабеля	11.5...21 мм
Ввод кабеля	Кабельный сальник Направляющее устройство
Тип резьбы	Pg 21
Масса продукта	0.244 кг
Высота	98 мм
Ширина	98 мм
Глубина	165 мм
Цвет	Серый (RAL 7035)
Цветовое обозначение напряжения	Синий

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Степень защиты IP	IP44 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK	IK08 в соответствии с EN 62262
Огнестойкость	850 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Относительная влажность	50 % (40 °C) 70 % (30 °C) 90 % (20 °C)
Рабочая температура окружающей среды	35 °C (86400 с) -25...40 °C

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------