



Klemmsan®

304134 AVK 4

4 мм², Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Красный

Общая информация про продукт	Изоляционный материал	PA
	Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2
	Упаковка блока	100
	Масса (г)	
Размеры	Ширина	6 mm
	Длина	44.2 mm
	Высота(MR 32)	— mm
	Высота (MR 35x7.5)	44.5 mm
TSE / CE Технические данные	Номинальное напряжение	750 V ~
	Номинальный ток	32 A
	Сечение	4 mm ²
	Норма	EN 60947-7-1
VDE Технические данные	Номинальное напряжение	750 V ~
	Номинальный ток	32 A
	Сечение	4 mm ²
	Норма VDE	IEC 60947-7-1
UL / CSA Технические данные	Номинальное напряжение	600 V ~
	Номинальный ток	30 A
	Сечение	AWG/26-10
ATEX Технические данные	Номинальное напряжение	400 V ~
	Номинальный ток	28 A
	Сечение	4
Подключаемые провода	Минимальное одножильное сечение	0.5 mm ²

Максимальное одножильное сечение	6 mm ²
Минимальное многожильное сечение	1.5 mm ²
Максимальное многожильное сечение	4 mm ²
AWG Сечение	26-10
Тип соединения	screw/vidalı
Длина зачистки изоляции	10 mm
Момент затяжки	0.5 Nm



Alçak Gerilim direktiflerine uygunluk belgesi - VDE Certificate

Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi - TSE Certificate

Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

UL Sertifikası - UL Certificate

CSA - CE Certificate

Norveç onaylı denizcilik sektöründe kullanılabilirlik belgesi - DNV Certificate

Rusya Onaylı Denizcilik Sertifikası - Rusya Denizcilik Certificate

Order Info

■	304130	4 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Серый
■	304131	4 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Синий
■	304132	4 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Зеленый
■	304133	4 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Желтый
■	304134	4 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Красный
■	304139	4 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Бежевый
■	304135	4 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Серый
□	304136	4 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Зеленый
■	304137	4 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Оранжевый
■	304138	4 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Коричневый

