

Технические характеристики продукта Характеристики XSDM600539 Индуктивный датчик



Основные характеристики

Серия продукта	OsiSense XS
Название серии	Общего назначения
Тип датчика	Бесконтактный индуктивный датчик
Специальная область применения продукта	-
Наименование датчика	XSD
Конструкция датчика	Форма 80 x 40 x 40
Размер	40 mm
Тип корпуса	Фиксированный
Материал шкафа	Пластиковый
Тип выходного сигнала	Дискретный
Способ электромонтажа	2-проводн.
[Sn] номинальная дальность обнаружения	60 мм
Функция дискретного выхода	1 Н.О. или 1 Н.З. программир.
Электрическое соединение	Винтовые зажимы
[Us] номинальное напряжение сети	Пер./пост. ток
Степень защиты IP	IP67

Дополнительные характеристики

Поверхность обнаружения	Фронтальный
Возможность скрытого монтажа датчика	Не для скрытого монтажа
Материал	Пластик
Материал передней панели	Пластиковый
Тип выходной цепи	Пер./пост. тока
Кабельный ввод	1 ввод с резьбой под кабельный сальник Pg 13,5
Коммутационная способность, мА	5...100 мА пост. ток 5...500 мА пер. ток
Частота коммутации	<= 10 Hz

Маркировка	CE
Глубина	40 мм
Высота	100 мм
Ширина	80 мм

Условия эксплуатации

Сертификация продукта	CCC
Рабочая температура окружающей среды	-25...70 °C

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1136 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---

XSDM600539 ##### ## #####:.

	##### XS XS8D1A1MAU20 ##### ## ###-## 1
	##### XSZBD10 ##### ## XC-D ###-## 1
	##### XZCC20FDM30B ##### 3 pin 1/2 20UNF ###-## 1

#####: ##### | #####: 30 ##### 2006

XSDM600539 ##### ## #####:



XS XS8D1A1MBU20
D SN=60mm ##
###-## 1



XSZBD10
XC-D
###-## 1



XZCC20FDM30B
3 pin 1/2 20UNF
###-## 1

#####: ##### | ####: 30 ##### 2006