



Klemmsan®

353320 AVK 4FSLD

Общая информация про продукт	Изоляционный материал	PA
	Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2
	Упаковка блока	50
	Масса (г)	—
Размеры	Ширина	8 mm
	Длина	82.50 mm
	Высота(MR 32)	— mm
	Высота (MR 35x7.5)	67.50 mm
TSE / CE Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	32 A
	Сечение	4 mm ²
	Норма	EN 60947-7-1/EN 60947-7-2
VDE Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	— mm ²
	Норма VDE	—
UL / CSA Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	—
ATEX Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	—
Подключаемые провода	Минимальное одножильное сечение	0.5 mm ²

Максимальное одножильное сечение	6 mm ²
Минимальное многожильное сечение	0.5 mm ²
Максимальное многожильное сечение	6 mm ²
AWG Сечение	24-10
Тип соединения	screw/vidalı
Длина зачистки изоляции	10 mm
Момент затяжки	0.5/0.8 Nm



Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

UL Sertifikası - UL Certificate

	Order Info	напряжение
■	353320 24V	
■	353329 24V	
■	353349 110V	
■	353360 24-256V	
■	353369 24-256V	