

Монтажная перемычка - MPB 18/1-12 - 2748593

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Монтажные перемычки для модуля с соединительным шагом 17,5 мм, 1-фазные, 12-полюсные

Преимущества для Вас

- ✓ В сочетании с другими устройствами в электроустановочном щитке, например, с выключателями для защиты от тока утечки и другими аппаратами защиты
- ✓ Отвечающее требованиям практики подключение ко всем распространенным приложениям
- ✓ Концевые крышки служат для изоляции индивидуально нарезаемых перемычек
- ✓ Для подключения разрядников для защиты от грозовых и коммутационных перенапряжений

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 017918 062569
GTIN	4017918062569
Вес/шт. (без упаковки)	60,200 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Высота	215,4 мм
--------	----------

Общие сведения

Номинальный ток I_N	100 A
Полюсов	12
Цвет	серый
Материал корпуса	Пластмасса
Конструкция	Гребенчатый мостик

Environmental Product Compliance

Монтажная перемычка - MPB 18/1-12 - 2748593

Технические данные

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	---	--------------------------