Корпус - HC-COM-K-AML-GR - 1408355

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)

Монтажный корпус, с одной защелкой, прямое исполнение

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	2 stk
Минимальный объем заказа	2 stk
GTIN	4 046356 618090
GTIN	4046356618090
Вес/шт. (без упаковки)	26,800 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Высота	20,5 мм
Ширина	46 мм
Длина	29 мм
Длина, монтажный вырез	26 мм
Ширина Монтажный вырез	22,7 мм

Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP65
	IP66
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Размер	COM
Тип корпуса	Встраиваемые корпуса
Цвет	светло-серый
Тип фиксатора	с одной защелкой

Корпус - HC-COM-K-AML-GR - 1408355

Технические данные

Общие сведения

Резьбовые элементы	без
Материал	Поликарбонат
Материал корпуса	PC
Материал, уплотнение	NBR
Материал крепления	Нержавеющая сталь
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC	EAC	RU C-DE.AI30.B.01102

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com