



Основные характеристики

Диапазон	Spacial
Тип устройства или его аксессуаров	Панель для кабельных вводов для разъемов
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Комплектующие управления кабелями
Область применения	Универсальный
Совместимость серий продукта	Spacial Spacial SF сборный шкаф Spacial Spacial CRN компактный шкаф Thalassa Thalassa PLM компактный шкаф Spacial Spacial S3CM шкаф управления Spacial Spacial SBM промышленный блок Thalassa Thalassa PLA сборный шкаф Spacial Spacial S3D компактный шкаф Thalassa Thalassa PHD сборный шкаф Thalassa Thalassa PLS изолирующий модульный блок
Состав устройства	1 фиксаторы 1 плата
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.

Дополнительные характеристики

Назначение аксессуара/отдельной детали	Разъем
Монтажная опора	Плата кабельного ввода Конструкция корпуса
Материал	Полиамид
Способ установки	Фиксирующий элемент
Общее количество кабельных вводов	10
Количество вводов кабеля	10
Высота	Реальный : 14 мм
Ширина	Центр фиксации : 130 мм Реальный : 146 мм Отверстия : 112 мм

Глубина	Реальный : 58 мм Отверстия : 36 мм Центр фиксации : 32 мм
Масса продукта	0.136 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP54
-------------------	------

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0950 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---