




Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Тип устройства или его аксессуаров	Соединение
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуары присоединений

Дополнительные характеристики

Соединение ячейка-устройство	Сборная шина Linergy
Описание полюсов	4P
Описание установки	Ячейка - ширина 650 mm
Смонтированное устройство	Смрпаст : стационарный NSX100...160 с защита от замыкания на землю - управление тумблер горизонтальная ориентация установка Смрпаст : стационарный NSX250 с защита от замыкания на землю - управление тумблер горизонтальная ориентация установка Смрпаст : стационарный NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление тумблер горизонтальная ориентация установка Смрпаст : стационарный NSX250 без защита от замыкания на землю - управление тумблер горизонтальная ориентация установка
[I _{сw}] номинальный кратковременно допустимый ток	250 A
Сечение шинопровода	20 x 3 mm
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.
Масса продукта	1.28 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
Сертификация продукта	ASEFA

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1018 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---