

Корпус - HC-STA-B10-HLFS-1STM20-EL-AL - 1412624

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Сальниковый корпус B10, Крепление производится одной защелкой, материал: Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде, длина кабеля: 1, боковое, высота: 57 мм, кабельный ввод: без, патрубков: Нет, 1x M20, Стандартн.

Преимущества для Вас

✓ эффективное действие экрана при электромагнитных помехах



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 059518
GTIN	4055626059518
Вес/шт. (без упаковки)	150,000 GRM

Технические данные

Размеры

Высота	57 мм
Ширина	44 мм
Длина	73 мм

Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP66
	IP67
Класс защиты (NEMA)	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Указание	для контактных вставок HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24
----------	---

Корпус - HC-STA-B10-HLFS-1STM20-EL-AL - 1412624

Технические данные

Общие сведения

Размер	B10
Тип корпуса	Сальниковый корпус
Цвет	серый алюминий
Тип фиксатора	Крепление производится одной защелкой
Количество подключаемых кабелей	1
Кабельный отвод	боковое
Резьбовые элементы	без
Тип резьбового соединения	1x M20
Материал корпуса	Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде
Материал поверхность корпуса	без покрытия

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

GL / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	6196614 HH
----	---	---	------------

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E255026
---------------	---	---	---------

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E255026
----------------	---	---	---------

Корпус - HC-STA-B10-HLFS-1STM20-EL-AL - 1412624

Сертификаты

EAC



RU C-
DE.AI30.B.01102

cULus Recognized

