

## Розетка - EO-J/UT - 0804099


Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Розетка, Схема расположения контактов тип J, Винтовые зажимы, для Швейцарии и других стран, серый, для монтажа на несущую рейку и в интерфейсе обслуживания или прямого монтажа, 250 В AC, 16 А, -20 °С, 60 °С, SEV 1011



### Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 stk
Минимальный объем заказа	5 stk
GTIN	 4 055626 226347
GTIN	4055626226347
Вес/шт. (без упаковки)	73,090 GRM

### Технические данные

#### Размеры

Ширина	45 мм
Высота	75 мм
Глубина	57,5 мм

#### Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °С ... 60 °С
---	------------------

#### Общие сведения

Номинальное напряжение $U_N$	250 В AC (50 Гц)
Номинальный ток $I_N$	16 А
Индикатор состояния	Нет
Материал, контакт	CuZn37
Цвет	серый
Изоляционный материал	PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Стандарты / нормативные документы	SEV 1011
Код страны	Швейцария

# Розетка - EO-J/UT - 0804099

## Технические данные

### Характеристики клемм

Сечение жесткого проводника мин.	0,2 мм <sup>2</sup>
Сечение жесткого проводника макс.	4 мм <sup>2</sup>
Сечение гибкого проводника мин.	0,2 мм <sup>2</sup>
Сечение гибкого проводника макс.	2,5 мм <sup>2</sup>
Сечение провода AWG мин.	24
Сечение провода AWG макс.	12
Тип подключения	Винтовые зажимы

### Стандарты и предписания

Стандарты / нормативные документы	SEV 1011
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3

### Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

## Сертификаты


### Сертификаты

Сертификаты

VDE Zeichengenehmigung

Сертификация для взрывоопасных зон

### Подробности сертификации

VDE Zeichengenehmigung		<a href="http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx">http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx</a>	40047708
Номинальное напряжение UN		250 В	
Номинальный ток IN		16 А	

