



Основные характеристики

Серия продукта	OsiSense XC
Название серии	Стандартный формат
Тип устройства или его аксессуаров	Рычаг концевого выключателя
Краткое название устройства	ZCKY
Совместимость изделий	XCKJ XCKL XCKM XCKS
Соответствующая головка	ZCKD05 ZCKE05
Движение рабочей головки	Поворотный
Тип рукоятки	Рычаг с роликом пруж. возврат металл (изменяемой длины)
Тип подвода	Подвод сбоку

Дополнительные характеристики

Активация выключателя	30° кулачком
Прямое размыкание	Без

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	10 ... 120 °C для высокая температура -40...70 °C для низкая температура -25...70 °C для стандартные условия эксплуатации
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C для низкая температура 10...120 °C для высокая температура -40...70 °C для стандартные условия эксплуатации
Характеристики окружающей среды	Коррозионный Высокая температура Низкая температура

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1103 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---