

Корпус - HC-STA-D50-HHFD-1STP29-EL-AL - 1424407

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Сальниковый корпус D50, крепление двумя защелками, материал: Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде, длина кабеля: 1, боковое, высота: 80 мм, кабельный ввод: Pg29, патрубок: Нет, 1x Pg29, Стандартн.



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 371474
GTIN	4055626371474
Вес/шт. (без упаковки)	250,000 GRM

Технические данные

Размеры

Высота	80 мм
Ширина	56 мм
Длина	82 мм

Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP66
	IP67
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Размер	D50
Тип корпуса	Сальниковый корпус
Цвет	серый алюминий
Тип фиксатора	крепление двумя защелками
Количество подключаемых кабелей	1
Кабельный отвод	боковое
Резьбовые элементы	Pg29
Тип резьбового соединения	1x Pg29

Корпус - HC-STA-D50-HHFD-1STP29-EL-AL - 1424407

Технические данные

Общие сведения

Материал корпуса	Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде
Материал поверхность корпуса	без покрытия

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

GL / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	6196614 HH
----	---	---	------------

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------