

Патч-кабель - VS-PNRJ45-PNRJ45-93B-12,5 - 1406406

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Патч-кабель PROFINET, экранированный, четверка звездной скрутки, AWG 22, гибкий (7-жильный), зеленый, прямой штекер RJ45/IP20, на прямой штекер RJ45/IP20, длина: 12,5 м

Патч-кабель PROFINET



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 764087
GTIN	4046356764087
Вес/шт. (без упаковки)	831,400 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие характеристики

Полюсов	4
Расчетное напряжение (III/3)	72 В (DC)

Кабель

Тип сигнала/категория	PROFINET CAT5 (МЭК 11801:2002)
Конструкция кабеля	1x4xAWG22/7; SF/TQ
Сечение провода	0,34 мм ²
AWG, сигнальная линия	22
Конструкция кабеля, сигнальная линия	7x 0,25 мм
Диаметр проводника вкл. изоляцию	около 1,5 мм
Цвета жил	белый, желтый, синий, оранжевый
Внешняя оболочка, цвет	зеленый RAL 6018
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке	60 мм
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке	30 мм
Внешняя оболочка, материал	ПВХ

Патч-кабель - VS-PNRJ45-PNRJ45-93B-12,5 - 1406406

Технические данные

Кабель

Материал проводника	гибкий провод из оцинкованной меди
Волновое сопротивление	100 Ω $\pm$ 15 Ω (при 1 ... 100 МГц)

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
--	----------------

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		B.00767
-----	---	---------