

Штекерный держатель предохранителя - P-FU 6,3X32-EX - 3046499

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Штекерный держатель предохранителя, тип предохранителя: Наполнен песком, тип подключения: Штекерное подключение, номинальный ток: 10 А, номинальное напряжение: 500 В, ширина: 8,2 мм, тип предохранителей: G / 6,3 x 32, цвет: черный

Преимущества для Вас

- ✓ Возможность нанесения крупной маркировки
- ✓ Контрольные контакты на обеих сторонах предохранителя
- ✓ Контрольные контакты на обеих сторонах предохранителя
- ✓ Модели с двухполюсным индикатором повреждений
- ✓ Может применяться для защиты от перегрузок и коротких замыканий

RoHS

COMET AG

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	50 stk
GTIN	 4 046356 919258
GTIN	4046356919258
Вес/шт. (без упаковки)	6,320 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения

Указание	Перед заменой плавкого предохранителя извлеките штекерный модуль из основной клеммы.
Количество ярусов	1
Цвет	черный
Изоляционный материал	РА
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Область применения	Машиностроение
	Производство комплектного оборудования

Штекерный держатель предохранителя - P-FU 6,3X32-EX - 3046499

Технические данные

Размеры

Ширина	8,2 мм
Длина	40 мм

Общие сведения

Предохранитель	G / 6,3 x 32
Тип предохранителя	Наполнен песком
Степень загрязнения	3
Рассеиваемая мощность, макс.	1,6 Вт (Защита от короткого замыкания и перегрузки)
Максимальный ток нагрузки	10 А (Ток определяется установленным предохранителем.)
Номинальный ток I _N	10 А (Ток определяется установленным предохранителем.)
Номинальное напряжение U _N	500 В (при использовании в качестве предохранителя)
	500 В (при использовании в качестве размыкателя)
Открытая боковая стенка	Нет

Характеристики клемм

Тип подключения	Штекерное подключение
-----------------	-----------------------

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

IECEx / ATEX / UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized

Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	---	--------------------------

