

## Соединительная колодка - FRONT-SFL 2,5/F32/ZB - 2285577


Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Соединительная колодка 19", полюсов: 32, размер шага: 0 мм, цвет: зеленый

RoHS

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 017918 055974
GTIN	4017918055974
Вес/шт. (без упаковки)	121,430 GRM
Примечание	Показное производство (возврат невозможен)

### Технические данные

#### Размеры

Длина	30,1 мм
Высота	35,3 мм
Ширина	95 мм
Размер шага	0 мм
Диаметр отверстий	2,8 мм

#### Общие сведения

Серия изделий	FRONT-SFL 2,5
Группа изоляционного материала	I
Расчетное импульсное напряжение (III/3)	4 кВ
Подключение согласно стандарту	EN-VDE
Номинальный ток $I_N$	4 А
Номинальное напряжение $U_N$	250 В
Номинальное сечение	2,5 мм <sup>2</sup>
Изоляционный материал	PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2

## Соединительная колодка - FRONT-SFL 2,5/F32/ZB - 2285577

### Технические данные

#### Общие сведения

Длина снятия изоляции	10 мм
Резьба винтов	M2,5
Мин. момент затяжки	0,4 Нм
Момент затяжки, макс.	0,5 Нм
Полюсов	32

#### Характеристики клемм

Сечение жесткого проводника мин.	0,2 мм <sup>2</sup>
Сечение жесткого проводника макс.	4 мм <sup>2</sup>
Сечение гибкого проводника мин.	0,2 мм <sup>2</sup>
Сечение гибкого проводника макс.	2,5 мм <sup>2</sup>
Сечение провода AWG мин.	24
Сечение провода AWG макс.	12

#### Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	EN-VDE
	CUL
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

### Сертификаты

#### Сертификаты

#### Сертификаты

EAC / cULus Recognized


#### Сертификация для взрывоопасных зон

#### Подробности сертификации

EAC		B.01742
-----	--	---------

## Соединительная колодка - FRONT-SFL 2,5/F32/ZB - 2285577

### Сертификаты

cULus Recognized		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> E60425-19860303
	D	B
Номинальное напряжение UN	300 В	250 В
Номинальный ток IN	4 А	4 А
мм <sup>2</sup> /AWG/kcmil	30-12	30-12