

## Опорная пластина - MD-IN-0-SZP-S - 1415244

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)

Опорная пластина, с уплотнением, без отверстий, крепежные винты в комплекте



### Описание изделия

Модульная плата  
8 крепежных винтов (M5x12) /  
и  
подкладные шайбы входят в объем поставки

**RoHS**

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 039497
GTIN	4055626039497
Вес/шт. (без упаковки)	955,200 GRM

### Технические данные

#### Размеры

Длина	338 мм
Ширина	168 мм
Высота	2 мм

#### Окружающие условия

Степень защиты	IP54
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 100 °C

#### Общие сведения

Описание продукта	Модульная плата 8 крепежных винтов (M5x12) / и подкладные шайбы входят в объем поставки
Материал	Высококачественная сталь 1.4301 / AISI 304 NBR (Уплотнение)

## Опорная пластина - MD-IN-0-SZP-S - 1415244

### Технические данные

#### Общие сведения

Цвет	серебристо-серый
Уплотнение имеется	да
Момент затяжки	1 Нм ... 1,2 Нм (Крепежный винт,)
Указание	вкл. крепежные винты
Указания по монтажу	Диаметр крепежного отверстия для самонарезающего винта: 4,5 мм ... 4,7 мм, винты крепления (M5x12): момент затяжки 1,0 Нм ...1,2 Нм, внутренний шестигранник SW4
	Следите за тем, чтобы уплотнение было правильно установлено (не допускается выдавливание сбоку)

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений