

Обжимной контакт - RC-67P2000 - 1603797

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Обжимной контакт, с разворотом, диаметр контакта: 1 мм, диапазон обжима: 0,75 мм² ... 1 мм²

Изображение может отличаться
в зависимости от области
подключения

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	100 stk
Минимальный объем заказа	100 stk
GTIN	 4 0 4 6 3 5 6 2 4 7 1 2 2
GTIN	4046356247122
Вес/шт. (без упаковки)	0,620 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения

Исполнение контакта	с разворотом
Диаметр контакта	1 мм
Тип контактов	Штифт
Тип подключения	Обжим
Циклы установки, механич.	50
Сечение гибких проводников, мин.	0,75 мм ²
Сечение гибких проводников, макс.	1 мм ²

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

